



ARSEKOL İNCE VE KALIN TAMİR HARCİ

Tanım:

Çimento esaslı, agrega katkılı tek bileşenli güçlendirilmiş yüzey düzeltme ve tamir harcıdır.

Kullanım Alanları:

İç ve dış mekanlarda sıva, çatlak, beton, prefabrik beton, boya, seramik uygulamalarından önce ve restorasyonlarda düzgün ve sağlam bir yüzey elde etmek için kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uygulama sıcaklığı	(+5,+35 °C) nem)	*(23°C ve %50 bağıl
Karışım oranı	5-6 lt su/ 25kg toz	
Hafif yaya trafiğine açma süresi	1gün	
Kap ömrü	35-40 dk	
Yangına tepki	A1	
Renk	gri	
Yoğunluk	1,4 ± 0,1	
Uygulama kalınlığı	5-20 mm	
Tane boyutu	max 3 mm	
Basınç dayanımı	≥15 N/mm ²	

- ✚ Yüksek mukavemet
- ✚ Düzgün yüzey
- ✚ Yüksek dayanım
- ✚ Uv dayanımı
- ✚ Üzerine yapılacak uygulama için minimum sarfiyat

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama:

Yüzey her türlü yapışmayı önleyecek kimyasal toz kir pas yağ vs maddelerden arındırılır,

Yüzeyde bulunan mukavemeti az olan beton, sıva, argera vs lerden temizlenir.